

Manipulatoren



ROMER-Manipulatoren zeichnen sich durch einen leisen Betrieb aus.
Sie bieten die Möglichkeit einer breiten Anwendung bei einfachen, sowie komplexe mehrdimensionale Prozesse
Sie werden mit einer SPS-Steuerung programmiert

Das robuste Design der Manipulatoren bietet große Möglichkeiten und hohe Stabilität.

Arbeiten Sie mit Weit- und Kurzsprung
Das Zahnrad mit Zahnriemen sorgt für einen leisen Betrieb
Wartungsfreier Wechselstrommotor
Schmale Säulenkonstruktion, die Platz spart.

Die Tastatur ist mit einem 7-Zoll-Touchpanel ausgestattet oder wird extern über das ModBus-Protokoll mit RJ45-Kabeln gesteuert

	MA2-18H	MA2-24H	MA2-30H	MA2-18L	MA2-24L
Streicheln	1800mm	2400mm	3000mm	1800mm	2400mm
Maximale Waffenmenge ProfiGun	12pcs	12pcs	12pcs	6pcs	6pcs
Minimale Bewegungsgeschwindigkeit	5cm/s				
Maximale Bewegungsgeschwindigkeit	25cm/s				
Strom installiert	0,75kW				
Schutzklasse	IP54				
Zulässige Umgebungstemperatur	0 - 45°C				
Lärmemission	<70 dB (A)				
Elektrische Verbindung	P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz				
Geeignet für Zone ATEX II 3D	✗				