



ATEX Eksplosjonssikre ovner



| | Seria SL |
|-------------------------------------|-------------------|
| kracht | elektriciteit |
| beveiligings niveau | ATEX II 3G |
| Conformiteit(zone 2) | ✓ |
| Drogen van brandbare oplosmiddelen | ✓ |
| Geforceerde luchtcirculatie | ✓ |
| Tweekanaals USB-temperatuurrecorder | ✓ |
| Aantal temperatuursensoren | MTS 2+ |

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

| | |
|--|-------|
| Wanddikte (mm) | 240 |
| Dikte plafond (mm) | 300 |
| Anzahl der Programme | 20 |
| Maximale Anzahl von Schritten im Programm | 10 |
| Durchschnittliche Aufheizzeit bis 180 ° C. | 35min |
| Aantal deurbladen | 2 |
| Diagnose / update via internet | ✓ |
| Mediagebruiksteller | ✓ |
| Plafondelementen van roestvrij staal | ✗ |
| Directe verwarming | ✗ |
| Thyristor vermogensregelaar THPiD | ✓ |
| Kamer ventilatiesysteem | ✓ |
| Explosie veilige sluitingen | ✓ |
| Siliconen deurafdichting | ✓ |