Automatic water demineralisation station

• **Kolumny**	Polimerowe
• **Zbiorniki na popłuczyny w zestawie**	Tak
• **Pojemność zbiornika popłuczyn**	2m3
• **Ilość kolumn**	3szt
• **Filtr węglowy**	Tak
• **Anionit**	Tak
• **Kationit**	Tak
• **Automatyczna regeneracja złóż**	Tak
• **Automatyczne płukanie filtra węglowego**	Tak
• **Sterowanie**	Panel dotykowy 7"
• **Czujnik przewodności wody demi**	Tak
• **Czujnik przepływu wody płuczącej**	Tak
• **Automat. regulacja przepł. wody płuczącej**	Tak
• **Neutralizacja popłuczyn**	Tak
• **Pomiar pH, uS zbiornika popłuczyn**	opcja (wymagana stacja pomiarowa typu SA1)
• **Automatyczny zrzut do kanalizacji**	Tak
• **Komunikacja z innymi urządzeniami**	ModBus wg. (Industry 4.0)

- **Sterowanie elektroniczne PLC + HMI**
- **Diagnostyka instalacji, licznik roboczogodzin**
- **System kompatybilny z nadrzędną jednostką sterującą typu ModBus MASTER/SLAVE RS485**
- **Możliwość diagnostyki/update oprogramowania zdalnie przez internet**
- **Praca w obiegu zamkniętym bez odpadu**
- **Renomowane złoża o dużej pojemności**

Photos



© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl