

Manipuladores



Los manipuladores ROMER se caracterizan por un funcionamiento silencioso.

Pueden ser ampliamente utilizados tanto con simple, así como procesos multidimensionales complejos. Se programan mediante un controlador PLC

La construcción robusta de los manipuladores asegura grandes posibilidades y alta estabilidad.

Trabajar con trazos largos y cortos
La transmisión por correa dentada garantiza un funcionamiento silencioso
Motor de CA sin mantenimiento
Diseño de columna estrecha para ahorrar espacio.

El manipulador está equipado con un panel táctil de 7" o se controla externamente mediante el protocolo ModBus con cables RJ45

	MA2-18H	MA2-24H	MA2-30H	MA2-18L	MA2-24L
Saltar	1800mm	2400mm	3000mm	1800mm	2400mm
Número máximo de pistolas ProfiGun	12 pzs	12pzs	12pzs	6piezas	6piezas
Velocidad mínima de elevación	5cm/s				
Velocidad máxima de elevación	25cm/s				
Potencial de instalación	0,75 kW				
Clase de seguridad	IP54				
Temperatura ambiente	0 - 45°C				
Volumen	<70 dB (A)				
Conexión	P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz				
Aprobación para ATEX zone II 3D	✘				