Palniki gazowe

Caratteristiche

1. Alimentazione a gas naturale o gas liquefatto
2. Bruciatore monostadio (acceso/spento)
3. Miscelatore gas/aria nel tubo di combustione
4. Possibilità di ottenere condizioni di combustione ottimali grazie alla regolazione dell'aria e alla testa
5. Non è necessario rimuovere l'intera flangia per la manutenzione, il bruciatore è facilmente smontabile.
6. Regolazione manuale del flusso
7. Una flangia e un tampone isolante per il collegamento allo scambiatore
8. Ingresso aria regolabile manualmente tramite deflettore
9. Motore monofase che alimenta la pompa e il ventilatore
10. Rivelatore di fiamma - elettrodo di ionizzazione
11. Grado di protezione IP 40
12. Presa d'aria silenziosa
13. Custodia in plastica

[Bruciatore. BTG 12 L300 \(35 - 115kW\) senza binario](#)

Kod: 4401

prezzo di listino

5116.61 PLN

{netto}

6293.43 PLN

{brutto}

[Bruciatore a gas Riello Gulliver BS2 L285 + set MBD405](#)

Kod: 8349

prezzo di listino

7862.40 PLN

{netto}

9670.75 PLN

{brutto}

Il prodotto è stato aggiunto al carrello!

[Continua a fare acquisti](#) [Vai al carrello](#)