



Polymeriseringsovner

Pulverovnsfunksjon

Pulveret brennes inn ved å smelte pulverlakkeringen i tørketrommelen.

Oppvarmingen skjer gjennom kontinuerlig luftsirkulasjon.

Ovnene kan også brukes som tørketrommel for metallgjenstander i de nøytrale rengjøringsbadene etter vask.

Stabil temperatur og et bredt spekter av innstillinger gjør det mulig å steke enhver type pulverlakk.



[ATEX eksplosjonssikre ovner](#)

ATEX EX II 3G / D
Luftsirkulasjon
Strømforsyning



[romer](#)

[Olje / gassovner](#)

Høy effektivitet av veksleren
Rask oppvarming
Luftsirkulasjon gjennom begge vegger



[Sirkulasjon elektriske ovner](#)

Luftsirkulasjon
Strømforsyning
Presisjon, god temperaturfordeling



[Piecze wysokotemperaturowe do 600°C](#)

Komora ze stali nierdzewnej
Wymuszony obieg powietrza
Programowalna krzywa grzania



[Piecze do suszenia rozpuszczalników](#)

ATEX EX II 3G/D
Wymuszony obieg powietrza
Ogrzewanie elektryczne




[Elektriske tyngdekraftovner](#)

Ingen sirkulasjon, billig drift



[SPARK olje / gassovner](#)

Lave kjøpskostnader, lav utvendig høyde



[Tunel chłodzący - modułowy](#)

Schładzaj elementy i odzyskuj energię



[Piece tunelowe modułowe](#)

Wielkogabarytowe rozwiązania dla wymagających