

# Manipulatory pionowe



Manipulatory ROMER cechują się cichą pracą. Dają możliwość szerokiego zastosowania zarówno przy prostych, jak i skomplikowanych wielowymiarowych procesach. Są programowane za pomocą kontrolera PLC.

Solidna konstrukcja manipulatorów zapewnia duże możliwości i wysoką stabilność.

Praca z długim i krótkim skokiem  
Przekładnia z paskiem zębatym zapewnia cichą pracę  
Bezobsługowy silnik prądu przemiennego  
Wąska konstrukcja kolumnowa zapewniająca oszczędność miejsca.

Manipulator wyposażony jest w 7" panel dotykowy lub sterowany jest zewnętrznie za pośrednictwem protokołu ModBus kablami RJ45

	MA2-18H	MA2-24H	MA2-30H	MA2-18L	MA2-24L
Skok	1800mm	2400mm	3000mm	1800mm	2400mm
Maksymalna ilość pistoletów ProfiGun	12szt	12szt	12szt	6szt	6szt
Minimalna prędkość unoszenia	5cm/s				
Maksymalna prędkość unoszenia	25cm/s				
Moc zainstalowana	0,75kW				
Klasa zabezpieczeń	IP54				
Temperatura otoczenia	0 - 45°C				

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Głośność	<70 dB (A)
Podłączenie	P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz
Dopuszczenia do strefy ATEX II 3D	✘

ROMER