Automatyczne monorail 2

6400

Tamanho máximo de detalhe W500 H2400 D2000mm
Velocidade do transportador 1m/min
Dimensões do salão 21000x16000mm
Comprimento do transportador: 125mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 8 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-8H



7583

Tamanho máximo de detalhe W600 H2500 D3000mm
Velocidade do transportador 1,5m/min
Dimensões do salão 30600x20000mm
Comprimento do transportador: 180mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H3000 W1300
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H





10813

Tamanho máximo de detalhe W600 H2500 D3000mm
Velocidade do transportador 1,5m/min
Dimensões do salão 30600x20000mm
Comprimento do transportador: 180mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H3000 W1300
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H





10812

Tamanho máximo de detalhe W300 H2000 D2000mm
Velocidade do transportador 1,5m/min
Dimensões do salão 16000x14000mm
Comprimento do transportador: 107mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 6 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-8H

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl



6591

Tamanho máximo de detalhe W300 H2000 D2000mm
Velocidade do transportador 1,5m/min
Dimensões do salão 16000x14000mm
Comprimento do transportador: 107mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 5 estágios MT1-5
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 6 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-8H



7178

Tamanho máximo de detalhe W500 H2500 D2500mm
Velocidade do transportador 1,5m/min
Dimensões do salão 53000x14000mm

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Comprimento do transportador: 170mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 5 estágios MT1-5
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 10 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H3000 W1300
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H



8318

Tamanho máximo de detalhe W300 H1500 D2000mm
Velocidade do transportador 1,2m/min
Dimensões do salão 37300x10000mm
Comprimento do transportador: 135mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 8 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-8H

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl



8645

Tamanho máximo de detalhe W300 H1700 D800mm
Velocidade do transportador 2,7m/min
Dimensões do salão 30000x24000mm
Comprimento do transportador: 220mb

Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H



© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl



8688

Tamanho máximo de detalhe W500 H1600 D2500mm
Velocidade do transportador 1m/min
Dimensões do salão 50000x14000mm
Comprimento do transportador: 175mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 6 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W1300
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-8H





© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

8902

Tamanho máximo de detalhe W500 H2600 D3000mm
Velocidade do transportador 1m/min
Dimensões do salão 42000x16000mm
Comprimento do transportador: 165mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 5 estágios MT1-5
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H3000 W1300
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H





9053

Tamanho máximo de detalhe W80 H500 D500mm
Velocidade do transportador 1m/min
Dimensões do salão 60000x10000mm
Comprimento do transportador: 125mb

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 8 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1250 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-8H





9266

Tamanho máximo de detalhe W1000 H2000 D2000mm
Velocidade do transportador 1m/min
Dimensões do salão 30500x20000mm
Comprimento do transportador: 145mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 10 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H3000 W1300
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H





9751

Tamanho máximo de detalhe W500 H2000 D2500mm
Velocidade do transportador 0,7m/min
Dimensões do salão 28800x14800mm
Comprimento do transportador: 115mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 12 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W900
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl



10807

Tamanho máximo de detalhe W500 H2000 D2500mm
Velocidade do transportador 1m/min
Dimensões do salão 35000x20000mm
Comprimento do transportador: 140mb

Preparação de superfície: Lavagem de carros em túnel de 3 estágios MT1-3
Secagem após preparação da superfície: PA-1
Pintura automática: Cabine plástica com portões em dois eixos para trocas rápidas de cores KAP-1
Polimerização: Forno de painel PA-1
Sistema de transporte: Transportador de corrente monotrilho TA-1

Aplicação: sistema de medição de eixo duplo Aplicadores automáticos ProfiSpray A - 10 peças
Centro de pó: ProfiCenter CP-02-24 (com limpeza automática do tanque, incrustação de tinta e peneira ultrassônica)
Eixo vertical Z: Manipulador MA1-18 - 2pcs
Eixo horizontal X: Eixo de acesso MX1-100 - 2 peças
secador de painel Sistema de medição de peças: BP-H2000 W1300
Retorno de pintura: Coletor de pó ciclone CK-D1400 equipado com bomba de fase densa RP-01
Coletor de pó: Filtro final OZ-12H



© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



ROMER

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl